



**Ráčny Ingersoll Rand řady 109/1099XPA se kromě mimořádného výkonu vyznačují vysokým komfortem a zvýšenou odolností.**

- 103 Nm maximálního momentu.
- Konstrukce hlavy "TwinPawl Plus", která je výlučná pro vybrané nářadí Ingersoll Rand, propůjčuje nářadí mimořádnou odolnost.
- Spouštěcí páčka s možností regulace otáček umožňuje přesné nastavení výkonu.
- Nastavitelný výfuk vzduchu otočný ve 360° odvádí vzduch mimo uživatele a vlastní pracoviště.

### Specifikace při 6,2 bar

Model	1099XPA
Objednací číslo	80181001
Velikost čtyřhranu	1/2"
Rovněž k dodání v provedení:	
- čtyřhran 3/8"	109XPA

### VÝKON

Pracovní moment	14 - 87 Nm
Maximální moment	103 Nm
Doporučená velikost spoje	M10
Maximální volnoběžné otáčky	220 ot/min

### VZDUCHOVÁ ČÁST

Připojení vzduchu (vnitřní NPT závit)	1/4"
Minimální průměr hadice	10 mm
Průměrná spotřeba vzduchu	113 l/min
Spotřeba vzduchu při zátěži	680 l/min

### HLADINA VIBRACÍ A HLUKU

Akustická hladina hluku / výkonu (ISO15744)	92,4 / 103,4 dB(A)
Hladina vibrací / neurčitost měření (ISO28927)	2,5 / 0,7 m/s <sup>2</sup>

### HMOTNOST A ROZMĚRY

Celková hmotnost	1,51 kg
Celková délka	306 mm
Rozměry hlavy (š x v)	40 x 35 mm
Hrubá hmotnost	1,75 kg
Rozměry včetně balení (d x š x v)	76 x 345 x 74 mm
Číslo UPC/EAN	6 63023 03027 9
Země původu	Made in China





### SK4M14

81287351

Sada rázových hlavice 1/2", 14 ks (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 a 24 mm)



### Rázové hlavice

Pro úplný přehled výrobků viz katalog příslušenství.



### 33104

91486330

Hadice s koncovkou, 1/4" NPT, vnitřní průměr 6 mm, 30 cm



### 77NMC2

88104070

Vsuvka řady 7N7/7S7, vnější závit 1/4", světlost 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)



### RH-10

92536044

Hadice PCV, vnitřní průměr 10 mm, 30 m



### Filtry, regulátory, přimazávače

Pro úplný přehled výrobků viz katalog příslušenství.



### 10Z4

03875671

Olej, Č. 10, 1. třídy, 0,12 L



### 1099XPA-TRK1

16594392

Servisní sada ráčnové hlavy



### SK4M18

81287385

Sada rázových hlavice 1/2", 18 ks (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 13L, 14L, 21L, 24L, 17L, 19L a 21L mm, prodlužovací nástavec 125 mm)



### 109-BOOT

45505336

Ochranný kryt nářadí



### IB6NMC2

88103015

Vsuvka řady IBN/IBS, vnější závit 1/4", světlost 6 mm (ISO6150B / MIL-C4109)



### Rychlospojky,

Pro úplný přehled výrobků viz katalog příslušenství.



### CO-1315

56753106

Hadicové svorky, 13-15 mm, 100 ks



### Maziva

Pro úplný přehled výrobků viz katalog příslušenství.



### 109XPA-MK

16594160

Servisní sada motorové části