

**Novinka**



**Model 2125QTiMAX, jenž je vhodný pro všechny aplikace v servisu, nabízí maximální výkon a ovládání, spolu s nepřekonatelnou spolehlivostí, jež vycházejí z více než stoleté tradice technického vývoje.**

- Maximální kr. moment 450 Nm při zpětném chodu představuje nejvyšší výkon ve své třídě.
- Rázový mechanismus TwinHammer je nejvýkonnější, má nejvyšší životnost a je nejodolnějším rázovým mechanismem v průmyslu úbec.
- Titanový plášť rázového mechanismu zvyšuje pevnost, snižuje hmotnost a má výjimečnou odolnost vůči korozi.
- Výkonný motor se 7 lamelami s obráceným zešikmením umožňuje dosáhnout při povolování ještě vyššího výkonu.
- Ergonomicky tvarované kompozitní těleso je výjimečné nejen nízkou hmotností, ale i tím, že účinně odvádí studený vzduch, což má pozitivní vliv na komfort uživatele.
- Spínač s pružinou umožňuje rychlé spuštění nářadí a precizní přenos výkonu a otáček.
- Regulátor výkonu se čtyřmi pozicemi umožňuje nastavení požadovaného výkonu pro utahování.
- Přepínač směru otáček pro snadné ovládání jednou rukou
- Vstup vzduchu, otočný obousměrně ve 360°, zamezuje kroucení vzduchové hadice.
- Patentem chráněná technologie snižuje hladinu hluku bez ztráty výkonu.
- Volitelná sada odvodu vzduchu pomáhá ke snížení hladiny hluku a odvádí vzduch dále od uživatele.
- V případě registrace nářadí je standardní omezená záruka zdarma prodloužena na 2 roky.

### Specifikace při 6,2 bar

Model

Objednací číslo

Velikost čtyřhranu

Rovněž k dodání v provedení:

- čtyřhran 3/8"

2125QTiMAX

45587524

1/2"

2115QTiMAX

### VÝKON

Pracovní moment (při utahování)

Maximální moment (při utahování)

Pracovní moment (při povolování)

Maximální moment (při povolování)

Doporučená velikost spoje

Maximální volnoběžné otáčky

Počet rázů za minutu

34 - 340 Nm

375 Nm

410 Nm

450 Nm

M11

15 000 ot/min

1 500

### VZDUCHOVÁ ČÁST

Připojení vzduchu (vnitřní NPT závit)

Minimální průměr hadice

Průměrná spotřeba vzduchu

Spotřeba vzduchu při zátěži

1/4"

10 mm

113 l/min

481 l/min

### HLADINA VIBRACÍ A HLUKU

Akustická hladina hluku / výkonu při zátěži (ISO15744)

Akustická hladina hluku / výkonu bez zátěže (ISO15744)

Hladina vibrací / neurčitost měření (ISO28927)

93,2 / 104,2 dB(A)

89,7 / 100,7 dB(A)

7,5 / 1,8 m/s<sup>2</sup>

### HMOTNOST A ROZMĚRY

Celková hmotnost

Rozměry nářadí (d x š x v)

Hrubá hmotnost

Rozměry včetně balení (d x š x v)

Číslo UPC/EAN

Země původu

1,14 kg

155 x 56 x 171 mm

1,50 kg

238 x 213 x 79 mm

6 63023 04314 2

Assembled in the USA



**www.ingersollrandproducts.com**

Informace obsažené v tomto katalogu nevytvářejí nárok na prodloužení záruky zde popisovaných výrobků. Veškeré záruky a prodejní podmínky musí být v souladu se standardními podmínkami firmy Ingersoll Rand, které jsou k dispozici na vyžádání. Cílem firmy Ingersoll Rand je neustálé zlepšování produktů a proto může dojít ke změnám konstrukčních a technických parametrů bez předchozího upozornění.

© 2008 Ingersoll-Rand Company — Form No. PDS\_2125QTiMAX\_CS\_14/04/2011



### SK4M14

81287351

Sada rázových hlavíc 1/2", 14 ks (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 a 24 mm)



### Rázové hlavice

Pro úplný přehled výrobků viz katalog příslušenství.



### 2112-366

10323350

Horizontální držák



### 2115-BOOT

45505351

Ochranný kryt nářadí



### IB6NMC2

88103015

Vsuvka řady IBN/IBS, vnější závit 1/4", světlost 6 mm (ISO6150B / MIL-C4109)



### Rychlospojky,

Pro úplný přehled výrobků viz katalog příslušenství.



### 115-LBK1

04616108

Mazací sady pro rázové utahovky s kompozitním tělesem



### 115-4T-6

04618948

Tuk pro rázové utahovky s kompozitním tělesem (6 tub)



### 2115-THK2

45585932

Servisní sada rázového mechanismu



### SK4M18

81287385

Sada rázových hlavíc 1/2", 18 ks (10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 13L, 14L, 21L, 24L, 17L, 19L a 21L mm, prodlužovací nástavec 125 mm)



### 4UA9

03070216

1/2" úhlová hlava (snižuje otáčky o 25% a výstupní točivý moment až o 50%)



### BMDS-2

92842152

Pružinový balancér, nosnost 1-2,5 kg, zdvih 2 m



### 2115-K284

45612637

Sada pro odvod vzduchu



### 77NMC2

88104070

Vsuvka řady 7N7/7S7, vnější závit 1/4", světlost 7,2 mm (EURO 7,2 - 7,4)



### Filtre, regulátory, přimazávače

Pro úplný přehled výrobků viz katalog příslušenství.



### 10Z4

03875671

Olej, Č. 10, 1. třídy, 0,12 L



### Maziva

Pro úplný přehled výrobků viz katalog příslušenství.



### 2115-TK2

45585189

Servisní sada motorové části